

LED



SL203



I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- 適用鹵素杯燈燈具規格 取代傳統鹵素燈泡
- 標準GU5.3型不需要另外修改接腳
- 重量輕(24.6g)
- 低工作電壓:AC/DC 12V
- 鋁製良好導熱效果
- 光源發射角度38度 ($1/2 \theta$)
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計



III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓:12VAC/DC 50/60 Hz
- 連接處(接腳)型號:GU5.3型
- 燈座:阻燃PC材質，材質易燃度:V2 level
- 絕佳散熱設計:鋁製外殼設計，熱平衡約 45~55℃（環境溫度:25℃）
- 工作溫度:-10~40℃

燈泡消耗功率	Led 功率	流明	出光角度	顏色	產品編號
2.3W	1.8W	70-85	38° (1/2 θ)	Red	SL-203(3W-12V/R)
3.5W	2.6W	87-115	38° (1/2 θ)	Green	SL-203(3W-12V/G)
3.5W	2.3W	25-30	38° (1/2 θ)	Blue	SL-203(3W-12V/B)
2.3W	1.8W	70-85	38° (1/2 θ)	Amber	SL-203(3W-12V/Y)
3.2W	2.3W	99-117	38° (1/2 θ)	Warm White	SL-203-CR(3W-12V/WW)
3.2W	2.3W	129-168	38° (1/2 θ)	White	SL-203-CR(3W-12V/W)

波長光度

工作溫度:25℃

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25
Amber	585	595	25
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	

版本：CINDI SL-203 SPEC 990101