



SL-50X



I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- 適用傳統T5照明設備 直接或間接照明
- 高功率 LED 迷你型燈條應用
- LED工作於定電流 工作電流穩定
- 國際電壓輸入in AC: 90~240V 輸出out: 350 mA
- 鋁製良好導熱效果維持恆溫特性
- 光源發射角度120度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計



III.產品規格及尺寸

Model No.	SL-502	SL-506	SL-512
Color	Warm White, White, Red, Green, Blue, Amber		
LED No.	2Pcs	6Pcs	12Pcs
Power Watts	3.5W	10.0W	18.0W
LED	2.5W	7.6W	15.0W
Luminous Flux (lm for white)	180~200lm	540~600lm	1090~1200lm
Mechanical Dim	200x21 mm	560x21 mm	110x21 mm
Net Weight	44g	133g	268g
Operation	AC: 90~240V	AC: 90~240V	AC: 90~240V
Operating Temp.	-10~40 °C	-10~40 °C	-10~40 °C
Storage Temp.	-20~60 °C	-20~60 °C	-20~60 °C
Warranty	One Year		

- 燈座: 阻燃PC材質，材質易燃度: V2 level
- 絕佳散熱設計: 鋁合金外殼，熱平衡約 45~55°C（環境溫度: 25°C）

Photometrics

Ambient Operating Temperature, Tj = 25°C

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25
Amber	585	595	25
White	6000K	8000K	
Warm White	2700K	3500K	

Version: CINDI SL-50X SPEC 990701