



SL-55X-W/WW



## I. 產品特點

- 白光與暖白光LED可供選擇
- 適用T5使用領域 直接或間接照明
- 高功率 LED 迷你型燈條應用
- 可選擇導光罩或灌膠型
- LED工作於定電壓DC: 24V
- 鋁製良好導熱效果維持恆溫特性
- 光源發射角度120度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

## II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計



### III.產品規格及尺寸

<b>Model No.</b>	<b>SL-551</b>
<b>Color</b>	W or WW
<b>LED No.</b>	60Pcs
<b>Power Watts</b>	
<b>LED</b>	4.5W
<b>Luminous Flux</b>	400lm
<b>Mechanical Dim</b>	325x21 mm
<b>Net Weight</b>	44g
<b>Operation</b>	DC: 24V
<b>Operating Temp.</b>	-10~40 °C
<b>Storage Temp.</b>	-20~60 °C
<b>Warranty</b>	One Year

- 燈座: 阻燃PC材質，材質易燃度: V2 level
- 絕佳散熱設計: 鋁製外殼設計，熱平衡約 35~45°C (環境溫度: 25°C)

### Photometrics

Ambient Operating Temperature, Tj = 25°C

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	