

SL-58X-T60-5050-RGB-12V-5M

LED 軟條燈



台光牌



Cindi Enterprise Co., Ltd..

No.21 Min Shen E. Rd. Sec.3, Taipei 104 Taiwan

<http://www.cindi.com.tw/>

TEL: +886-2-2501-5211 FAX: +886-2-2501-1417

Page 1



5 尺, 每尺 60 顆三合一紅綠藍 5050 LED, DC12V
可切分為 100 段; 每段 5 公分含有 3 顆 LED

特色:

1. 紅綠藍三色的晶片封裝在一顆 5050 頂級 LED.
2. 皆為台製晶片; 提供良好的品質與超優的亮度
3. 軟性電路板及背面附有 3M 背膠, 安裝容易
4. 附於電路板雙面的銅箔, 提供良好的散熱效果

註: 軟性電路板未展開前, 勿開啓電源

產品規格						
參數	符號	條件	最小值	典型	最大值	單位
發光顏色				紅-綠-藍		
波長,			625nm-525nm-470nm			
LED No.			紅綠藍三合一			
發光角度			120			
輸入電壓	Vop	DC		12		V
LED 電流	I	DC12V		5833		mA
瓦特數	Po	DC12V		70		W
亮度/流明	øv	DC12V		1500		Lm
連接器			4 PIN VCC-R-G-B			
尺寸		每捲 5000mm x 12mm, 300 LEDs				
		每段 50mm x 12mm, 3 LEDs				
工作溫度	T			-4~45		°C
淨重	Wg			140		G