




SL-708




I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇（紅/綠/藍/黃/白/暖白）
- 適用E-27燈頭燈具規格 取代傳統烏絲燈泡
- 標準E-27型不需要另外修改燈座
- 重量輕(177g)
- 工作電壓100V-240V
- 鋁製良好導熱效果
- 光源發射角度120°度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

II. 產品應用

- 商業照明 絢爛夜店
- 建築工程 搭配工程
- 景觀設計 庭院照明
- 居家照明 安全照明
- 珍品擺設 裝潢設計



III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓:: 100V-240V 50/60 Hz
- 連接處(接腳)型號:E-27型
- 燈座:阻燃PC材質，材質易燃度:V2 level
- 絕佳散熱設計:鋁製外殼設計，熱平衡約 55~65℃（環境溫度:25℃）
- 工作溫度:-10~40℃

燈泡消耗功率	Led 功率	流明	出光角度	顏色	產品編號
8.0W	1W*6	270-330	120°	Red	SL-708-R
8.0W	1W*6	300-330	120°	Green	SL-708-G
8.0W	1W*6	60-90	120°	Blue	SL-708-B
8.0W	1W*6	210-240	120°	Amber	SL-708-Y
8.0W	1W*6	480-600	120°	Warm White	SL-708-SW
8.0W	1W*6	480-600	120°	White	SL-708-W

Photometric

Ambient Operating Temperature, Tj = 25o

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25
Amber	585	595	25
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	