



SL-818



I. 產品特點

- 多種光源顏色可供選擇 (紅/綠/藍/黃/白/暖白)
- 適用於嵌入式燈具 方便安裝照明使用
- 標準抗紫外線型雙心線
- 外觀精緻輕薄
- 工作電壓 AC:90~240V
- 良好導熱處理結合鋁基版/散熱導光鋁版/散熱模組
- 滿足室內投射照明使用 亮度等同省電燈泡
- 光源發射角度30度
- 符合CE安全規範設計
- 無紫外線

II. 產品應用

- 建築工程
- 服飾精品
- 景觀設計
- 室內照明
- 展場照明

III. 產品規格及尺寸

- 工作電壓 AC：90~240V
- 預留 30cm 雙心電源線
- 不鏽鋼環圈 螢光粉導光罩 純鋁散熱模組
- 內置高功率 12 PCS High Power LED 低溫壽命長
- 工作溫度:-10~40℃
- 坎入孔: 120mm
- 尺寸: W150 H150

消耗功率	Led 功率	流明	出光角度	顏色	產品編號
15W	11W	340-660	30°	Red	SL-818-R
18W	15W	600-660	30°	Green	SL-818-G
18W	15W	120-180	30°	Blue	SL-818-B
15W	11W	420-480	30°	Amber	SL-818-Y
18W	15W	960-1200	30°	Warm White	SL-818-WW
18W	15W	960-1200	30°	White	SL-818-W

Photometric

Ambient Operating Temperature, Tj = 25o

Color	Dominat Wavelength		Half-Width (nm)
	Min. (nm)	Max. (nm)	
Red	620	630	25
Green	520	530	35
Blue	460	470	25
Amber	585	595	25
White	6000K	7000K	
Warm White	2800K	3800K	