

CINDI 新迪 LED 燈泡 規格 比較表

2007/九月

編號	規格	工作電壓	LED		燈泡流明	色溫/波長	消耗功率(W)		出光角度	備註
			品牌(dies)	流明(lm)			標示	實際		
SL-202-W	MR-16 1W	AC/DC 12V	台灣製造	50~60	50~60	5500~6000	1W	2W	38度(1/2 \emptyset)	正白光色
SL-202-WW	MR-16 1W	AC/DC 12V	台灣製造	35~40	35~40	3300~3800	1W	2W	38度(1/2 \emptyset)	偏白黃光色
SL-202-R	MR-16 1W	AC/DC 12V	台灣製造	35~40	35~40	620~630	1W	1.6W	38度(1/2 \emptyset)	紅光色
SL-202-G	MR-16 1W	AC/DC 12V	台灣製造	50~55	50~55	520~530	1W	2W	38度(1/2 \emptyset)	綠色
SL-202-B	MR-16 1W	AC/DC 12V	台灣製造	10~15	10~15	460~470	1W	2W	38度(1/2 \emptyset)	藍色
SL-202-A	MR-16 1W	AC/DC 12V	台灣製造	35~40	35~40	585~595	1W	1.6W	38度(1/2 \emptyset)	琥珀色
SL-202-W-(cree)	MR-16 1W	AC/DC 12V	CREE	86.5~112.9	87~113	5500~6000	1W	1.85W	38度(1/2 \emptyset)	正白光色
SL-202-WW-(cree)	MR-16 1W	AC/DC 12V	CREE	66.6~76.9	66~77	2800~3300	1W	1.85W	38度(1/2 \emptyset)	偏燈泡黃色
SL-203-W	MR-16 3W	AC/DC 12V	台灣製造	100~110	100~110	5500~6000	3W	3.2W	38度(1/2 \emptyset)	
SL-203-WW	MR-16 3W	AC/DC 12V	台灣製造	70~80	70~80	3300~3800	3W	3.2W	38度(1/2 \emptyset)	
SL-203-R	MR-16 3W	AC/DC 12V	台灣製造	60~65	60~65	620~630	3W	2.3W	38度(1/2 \emptyset)	
SL-203-G	MR-16 3W	AC/DC 12V	台灣製造	85~90	85~90	520~530	3W	3.2W	38度(1/2 \emptyset)	
SL-203-B	MR-16 3W	AC/DC 12V	台灣製造	25~30	25~30	460~470	3W	3.2W	38度(1/2 \emptyset)	
SL-203-A	MR-16 3W	AC/DC 12V	台灣製造	60~65	60~65	585~595	3W	2.3W	38度(1/2 \emptyset)	
SL-203-W-(cree)	MR-16 3W	AC/DC 12V	CREE	129~147	129~147	5500~6000	3W	2.7W	38度(1/2 \emptyset)	
SL-203-WW-(cree)	MR-16 3W	AC/DC 12V	CREE	99.5~113	100~113	2800~3300	3W	2.7W	38度(1/2 \emptyset)	
SL-204-W	豆燈 1W	AC/DC 12V	台灣製造	50~60	50~60	5500~6000	1W	2W	120度(\emptyset)	
SL-204-WW	豆燈 1W	AC/DC 12V	台灣製造	35~40	35~40	3300~3800	1W	2W	120度(\emptyset)	
SL-204-R	豆燈 1W	AC/DC 12V	台灣製造	35~40	35~40	620~630	1W	1.6W	120度(\emptyset)	
SL-204-G	豆燈 1W	AC/DC 12V	台灣製造	50~55	50~55	520~530	1W	2W	120度(\emptyset)	
SL-204-B	豆燈 1W	AC/DC 12V	台灣製造	10~15	10~15	460~470	1W	2W	120度(\emptyset)	
SL-204-A	豆燈 1W	AC/DC 12V	台灣製造	35~40	35~40	585~595	1W	1.6W	120度(\emptyset)	
SL-204-W-(cree)	豆燈 1W	AC/DC 12V	CREE	86.5~112.9	87~113	5500~6000	1W	1.85W	120度(\emptyset)	
SL-204-WW-(cree)	豆燈 1W	AC/DC 12V	CREE	66.6~76.9	66~77	2800~3300	1W	1.85W	120度(\emptyset)	

SL-206-W	MR-16 5W	AC/DC 12V	台灣製造	50~60	150~180	5500~6000	5W	4.8W	155度(Ø)	
SL-206-WW	MR-16 5W	AC/DC 12V	台灣製造	35~40	105~120	3300~3800	5W	4.8W	155度(Ø)	
SL-206-R	MR-16 5W	AC/DC 12V	台灣製造	35~40	105~120	620~630	5W	3.5W	155度(Ø)	
SL-206-G	MR-16 5W	AC/DC 12V	台灣製造	50~55	150~165	520~530	5W	4.8W	155度(Ø)	
SL-206-B	MR-16 5W	AC/DC 12V	台灣製造	10~15	30~45	460~470	5W	4.8W	155度(Ø)	
SL-206-A	MR-16 5W	AC/DC 12V	台灣製造	35~40	105~120	585~595	5W	3.5W	155度(Ø)	
SL-206-W-(cree)	MR-16 5W	AC/DC 12V	CREE	86.5~112.9	261~334	5500~6000	5W	4.3W	155度(Ø)	
SL-206-WW-(cree)	MR-16 5W	AC/DC 12V	CREE	66.6~76.9	201~231	2800~3300	5W	4.3W	155度(Ø)	
SL-206L-W	MR-16 5W	AC/DC 12V	台灣製造	50~60	150~180	5500~6000	5W	4.8W	15度(1/2Ø)	
SL-206L-WW	MR-16 5W	AC/DC 12V	台灣製造	35~40	105~120	3300~3800	5W	4.8W	15度(1/2Ø)	
SL-206L-R	MR-16 5W	AC/DC 12V	台灣製造	35~40	105~120	620~630	5W	3.5W	15度(1/2Ø)	
SL-206L-G	MR-16 5W	AC/DC 12V	台灣製造	50~55	150~165	520~530	5W	4.8W	15度(1/2Ø)	
SL-206L-B	MR-16 5W	AC/DC 12V	台灣製造	10~15	30~45	460~470	5W	4.8W	15度(1/2Ø)	
SL-206L-A	MR-16 5W	AC/DC 12V	台灣製造	35~40	105~120	585~595	5W	3.5W	15度(1/2Ø)	
SL-206L-W-(cree)	MR-16 5W	AC/DC 12V	CREE	86.5~112.9	261~334	5500~6000	5W	4.3W	15度(1/2Ø)	
SL-206L-WW-(cree)	MR-16 5W	AC/DC 12V	CREE	66.6~76.9	201~231	2800~3300	5W	4.3W	15度(1/2Ø)	
SL-207-W	E-27 5W	AC 90~240V	台灣製造	50~60	150~180	5500~6000	5W	4.8W	155度(Ø)	
SL-207-WW	E-27 5W	AC 90~240V	台灣製造	35~40	105~120	3300~3800	5W	4.8W	155度(Ø)	
SL-207-R	E-27 5W	AC 90~240V	台灣製造	35~40	105~120	620~630	5W	3.5W	155度(Ø)	
SL-207-G	E-27 5W	AC 90~240V	台灣製造	50~55	150~165	520~530	5W	4.8W	155度(Ø)	
SL-207-B	E-27 5W	AC 90~240V	台灣製造	10~15	30~45	460~470	5W	4.8W	155度(Ø)	
SL-207-A	E-27 5W	AC 90~240V	台灣製造	35~40	105~120	585~595	5W	3.5W	155度(Ø)	
SL-207-W-(cree)	E-27 5W	AC 90~240V	CREE	86.5~112.9	261~334	5500~6000	5W	4.3W	155度(Ø)	
SL-207-WW-(cree)	E-27 5W	AC 90~240V	CREE	66.6~76.9	201~231	2800~3300	5W	4.3W	155度(Ø)	
SL-207L-W	E-27 5W	AC 90~240V	台灣製造	50~60	150~180	5500~6000	5W	4.8W	15度(1/2Ø)	
SL-207L-WW	E-27 5W	AC 90~240V	台灣製造	35~40	105~120	3300~3800	5W	4.8W	15度(1/2Ø)	
SL-207L-R	E-27 5W	AC 90~240V	台灣製造	35~40	105~120	620~630	5W	3.5W	15度(1/2Ø)	
SL-207L-G	E-27 5W	AC 90~240V	台灣製造	50~55	150~165	520~530	5W	4.8W	15度(1/2Ø)	

SL-207L-B	E-27 5W	AC 90~240V	台灣製造	10~15	30~45	460~470	5W	4.8W	15度(1/2Ø)	
SL-207L-A	E-27 5W	AC 90~240V	台灣製造	35~40	105~120	585~595	5W	3.5W	15度(1/2Ø)	
SL-207L-W-(cree)	E-27 5W	AC 90~240V	CREE	86.5~112.9	261~334	5500~6000	5W	4.3W	15度(1/2Ø)	
SL-207L-WW-(cree)	E-27 5W	AC 90~240V	CREE	66.6~76.9	201~231	2800~3300	5W	4.3W	15度(1/2Ø)	
台灣製造:使用艾笛森或億光 LED										
CREE:使用美國CREE晶片										
SL-3系列 為接單式生產.										
CINDI新迪 LED 燈泡規格將不定期更新,請隨時注意最新版本 (所有內容數據均為實際量測數據)										
如有特殊色溫亦可以特別生產.										
亦可下單OEM生產可以指定晶片和國內外廠牌封裝廠										